



Einzigartig. Massgeschneidert. Stilvoll.
Mit unseren seilgeführten Senkrechtmarkisen erfüllen wir Ihren Wunsch nach einem eleganten Sicht-, Blend- und Sonnenschutz, angefertigt mit den höchsten Anforderungen an die Qualität.

Direkt an der Wand oder auf dem Fensterrahmen montiert, ergibt sich ein ästhetisches Fassadenbild mit modernem Charakter. Die filigrane Seilführung aus monofilen Perlonstäben trägt ebenfalls dazu bei, indem sie mit ihrer nahezu unsichtbaren Erscheinung dezent in den Hintergrund tritt.

Auf diese Weise kann Ihr gewähltes Markisentuch seine volle Wirkung und Strahlkraft entfalten. Doch auch in Sachen Komfort überzeugen unsere seilgeführten Modelle – beispielsweise dank der einfachen Bedienung über die standardmässig enthaltene Motorisierung.

Übersicht:


- Filigrane Optik durch Seilführung
- Effizienter Sicht-, Sonnen- und Blendschutz
- Hervorragende Wärmeregulierung der Innenräume und Verbesserung der Energieeffizienz
- Modernes Gestaltungselement der Fassade
- Führungsseil aus monofilen, glasklaren Perlonstäben
- Runder Kasten (Modell 715)
- Eckiger Kasten (Modell 735)
- Einfache Direktmontage auf Wand oder Rahmen
- Motorisierung im Standard enthalten
- Windwiderstandsklasse 2 (DIN EN 13561)
- In Handarbeit massgefertigtes Qualitätsprodukt
- 5 Jahre Garantie

Seilgeführte Senkrechtmarkisen 715 / 735

Auf einen Blick




Maximale
Breite



Maximaler
Ausfall



Standardmässige
Motorisierung



Manuelle Kurbel-
bedienung möglich

Abmessungen:

- Maximale Breite 3 Meter (Modell 715) bzw. 4 Meter (Modell 735)
- Maximale Höhe 3 Meter (stoffabhängig)
- Eine Kopplung ist möglich

Farben & Stoffe:

- Wählen Sie aus 230 exklusiven Stoffen und Textilien (Acryl, Polyester, Precontraint®, Reflect®, Screen) Ihr favorisiertes Markisentuch
- Die Metallkomponenten werden pulverbeschichtet und sind in 20 Standardfarben erhältlich
- Alternativ kann der persönliche Wunschfarbton innerhalb des RAL-Farbspektrums realisiert werden (gegen Aufpreis)

Montage:

- Die Montage erfolgt mit Haltern an der Wand oder dem Rahmen
- Es sind nur wenige Befestigungspunkte notwendig

Bedienung

- Standardmässige Motorisierung
- Auf Wunsch manuelle Kurbelbedienung möglich

